

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 1 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	91130700100 1	墙饰面拆除	树脂板带龙骨墙面拆除	m2	67.43				
2	91140200100 1	天棚吊顶拆除	1. 拆除项目现场吊顶板及吊项龙骨 2. 垃圾装袋外运35km。	m2	32				
3	91120200100 1	块料、石材面层楼地面拆除	1、石材拆除 2、水泥垫层拆除厚度100mm 3、垃圾装袋外运35km	m2	32				
4	AB001	消火栓移位	1. 消火栓移位	个	1				
		分部小计							
		措施项目							
		分部小计							
本页小计									
合 计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		整个项目							
1	911309003004	150厚轻钢龙骨石膏板墙	石膏板隔墙 1. 骨架、边框材料种类、规格:100轻钢龙骨 2. 隔墙板材料品种、规格、双面双层石膏板 3. 隔音要求, 材料品种、规格:内填75充岩棉, 岩棉容重100kg/m ³	m ²	100.52				
2	910303002001	砌块墙砌筑	150加气块墙体	m ³	8.87				
3	910402003001	现浇混凝土构造柱	1、构造柱C20 2、模板	m ³	1.15				
4	911902003001	构造柱	构造柱模板	m ²	11.52				
5	910403005001	现浇混凝土圈梁	圈梁C20	m ³	0.49				
6	911902010001	圈梁	圈梁模板	m ²	4.93				
7	920402017005	钢质门	1. 门类型:钢质门0.9*2.3 2. 框截面尺寸、单扇面积:详见门窗表尺寸 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:安全玻璃	m ²	6.21				
8	920402017001	钢质门	1. 门类型:钢质门1*2.3 2. 框截面尺寸、单扇面积:详见门窗表尺寸 3. 玻璃品种、厚度、五金材料品种、规格:安全玻璃	m ²	2.3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	92040201700 4	钢质门	1. 门类型:钢质门 1.5*2.3 2. 框截面尺寸、 单扇面积:详见门 窗表尺寸 3. 玻璃品种、厚 度、五金材料品 种、规格:安全玻 璃	m2	3.6				
10	91150200900 1	金属门窗框加 固	1. 加固方式:100* 50*5镀锌方钢焊 接 2. 符合图纸及招 标文件要求	樘	5				
11	92020100300 1	墙面一般抹灰 新做	1. 墙体类型:砌块 墙 2. 底层厚度、砂 浆配合比:DP砂浆 8mm 3. 面1层厚度、砂 浆配合比:DP砂浆 2mm	m2	118.29				
12	92050900200 1	喷刷涂料新做	1. 基层类型:水泥 墙面 2. 腻子种类:耐水 腻子 3. 刮腻子要求:二 遍腻子 4. 油漆品种、刷 漆遍数:立邦乳胶 漆三遍	m2	212.83				
13	92020300500 1	块料墙面新做	1. 墙体类型:瓷砖 墙面 2. 底层厚度、砂 浆配合比:1:3水 泥砂浆 3. 防水层材料种 类、高度:1.5聚 氨酯防水涂料 4. 缝宽、嵌缝材 料种类:嵌缝	m2	79.59				
14	01121000600 1	墙面树脂板	1、外封单面石膏 板 2、单面单层树脂 板	m2	48.92				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	91120200400 1	石材楼地面新做	1、细石混凝土C25找平层100mm 2、石材粘贴800*800*20（颜色玛瑙灰） 3、6面刷养护液 4、石材结晶	m ²	16				
16	91120501000 1	金属踢脚线新做	1、12MM多层板基层， 2、不锈钢踢脚线100高	m	95.33				
17	91120300300 2	楼地面新做	楼D31改 1. 防滑地砖 2. 5mm厚砂浆粘结层 3. 20厚层水泥砂浆找平 4. 1.5厚聚合物水泥基防水涂料 5. 找平层，重新打磨抹平。	m ²	13.03				
18	92030200300 1	天棚吊顶新做	硅钙板板吊顶 1. 无石棉纤维增强硅酸钙板，3mm宽接缝中填入专用密封胶； 2. 专用环保型粘接剂(硅酮结构胶+双面胶)粘接于背衬板； 3. 背衬板用自攻螺丝以不大于200mm间距固定于次龙骨上； 4. 60上人型轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200mm，次龙骨间距400mm，横撑龙骨间距600mm； 6. 圆8吊筋间距≤1200mm，M8膨胀螺栓固定于建筑楼板	m ²	72.76				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		强电							
1	930204018003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:多种电源配电箱 2. 型号:配电箱 3. 规格:500*600*200 4. 安装方式:墙上明装 5. 回路数:3	台	1				
2	030413002001	凿(压)槽	墙面开槽	m	6				
3	030411001005	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG25钢管 3. 规格:DN25mm 4. 配置形式:明配	m	19.45				
4	030411001004	配管	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG20钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:明配	m	115.65				
5	930210012005	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-10 3. 配线部位:穿管敷设	m	68.08				
6	930210012001	电气配线	1. 名称:无卤低烟阻燃C类耐火交联聚烯烃绝缘固定布线用电线 2. 型号:WDZ-ZR-BYJ-2.5 3. 配线部位:穿管敷设	m	404.78				
7	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	20				
8	930204030001	插座	1. 名称:单相五孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 台面上安装	个	13				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
9	93020403000 2	插座	1. 名称:防水五孔插座 2. 规格:250V 16A 3. 台面上安装	个	1					
10	03040403400 1	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	3					
11	03040403400 3	照明开关	1. 名称:双联开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:底边距地1.3m暗装	个	1					
12	03041200500 1	荧光灯	1. 名称:LED平板灯 2. 型号:48W, LED灯, 光通量4400lm 色温≤4000K, cosφ≥0.9, R>85, R9>0 3. 规格:600*600 4. 安装形式:吊顶处	套	9					
13	93021100300 1	普通灯具及吸顶灯安装	1. 名称:LED集成平板灯 2. 型号:300*600 36W 3. 规格:36w 4. 安装形式:吊顶处	套	4					
14	93060402000 1	应急电源模块	应急电源模块 带电池应急60分钟	套	3					
15	03040401900 1	控制开关	1. 名称:数字温控器	个	3					
16	93020700100 1	接地极制作、安装	接地极	根	3					
		分部小计								
		弱电								
17	03041100100 3	配管（弱电）	1. 名称:钢管 2. 材质:JDG20钢管 3. 规格:DN20mm 4. 配置形式:暗配	m	55					
18	93021001200 4	穿带线	穿带线	m	55					
19	03041100600 2	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	10					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								暂估价	规费	
		整个项目								
1	93070200400 2	螺纹阀门安装	1.名称:DN32截止 阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN 32	个	4					
2	93070200400 3	螺纹阀门安装	1.名称:DN25截止 阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN 25	个	4					
3	03100100100 1	衬塑复合钢管 钢管	1、衬塑复合钢管 钢管32 2、外带铝箔橡塑 保温25厚 3、冲洗消毒	m	52					
4	03100100100 2	衬塑复合钢管 钢管	1、衬塑复合钢管 钢管25 2、外带铝箔橡塑 保温25厚 3、冲洗消毒	m	57					
5	03100100600 1	塑料管	PPR热熔给水管DN 20	m	4					
6	93070101300 1	塑料管安装	1.材质:PP聚丙烯 超级静音排水管 2.型号、规格:DN 100 3.连接方式:橡胶 圈密封柔性承插 4、外带铝箔橡塑 保温30厚	m	15.27					
7	03100100600 2	塑料管	PVC排水塑料管DN 50 外带铝箔橡塑保 温30厚	m	6.5					
8	93100100400 1	剔凿洞(孔)	地面打孔DN100	个	6					
9	93070300600 1	洗脸盆安装	美标自动感应龙 头	套	1					
10	93070301500 1	大便器安装	美标坐便器	套	1					
11	93070301200 1	淋浴器安装	淋浴喷头	套	1					
12	93070302100 1	地漏安装	DN100地漏	个	2					
13	93070302000 1	扫除口安装	DN100清扫口	个	2					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		暖通							
1	930802001001	通风管道拆除	原通风管道拆除	m2	35				
2	930801010001	风机盘管安装	1. 名称:A04 2. 型号、规格:中档风量:600 m3/h, 机外余压:50Pa 中档冷量3100W 0.1 kw 中档热量:5000W 高档噪声:45dBA 3. 安装方式:吊装	台	2				
3	930801010002	风机盘管安装	1. 名称:A06 2. 型号、规格:中档风量:600 m3/h, 机外余压:50Pa 中档冷量3100W 0.1 kw 中档热量:5000W 高档噪声:45dBA 3. 安装方式:吊装	台	1				
4	930802002003	碳钢通风管道制作、安装	1. 名称:新风管道 2. 材质:镀锌铁皮 3. 形状:矩形 4. 规格:大边1000以内 5. 板材厚度:0.75	m2	40				
5	931001009003	通风管道保温层安装	1. 保温材料:铝箔面闭孔发泡橡塑保温板材 2. 保温厚度:30	m2	40				
6	930702005001	螺纹阀门安装	1. 名称:球阀 2. 型号、规格:DN20	个	6				
7	930702004001	螺纹阀门安装	1. 名称:Y型过滤器 2. 型号、规格:DN20	个	3				
8	930702010001	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 型号、规格:DN20	个	3				
本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	03100301000 1	软接头(软管)	1. 材质:不锈钢软接头 2. 规格:DN20	个	3				
10	93070200400 2	螺纹阀门安装	1. 名称:电动两通阀 2. 型号、规格:DN20	个	3				
11	01130400200 1	送风口、回风口	1. 风口材料品种、规格:送回风扣 2. 安装固定方式:250*250	个	6				
12	03070200800 4	柔性软风管	加厚铝箔保温软管DN400	节	6				
13	03100100100 3	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	25				
14	03100100100 4	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	45				
15	03100100100 5	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 介质:水 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:螺纹连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗	m	20				
16	93100100800 1	管道保温层安装	1. 保温材料:闭孔发泡橡塑 2. 保温厚度:20 3. 管道规格、尺寸:50以内	m ³	0.15				
17	93070200400 3	螺纹阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 材质:钢质 3. 型号、规格:DN25	个	2				
本页小计									

